

PlassONE



סדרה 1 של פלסאון - משפחת המחברים החדשה והמתקדמת של פלסאון, החברה המובילה בעולם בתכנון ובייצור פתרונות חיבור למערכות צנרת.

מחברי סדרה 1 בשיטת PushFit מאפשרים לחבר במהלך אחד צינורות PE לצינורות העשויים ממגוון חומרים, כגון PE, נחושת, PB ו-PEX.

סדרה 1 מתאימה ללחץ עבודה של עד 16 בר. העיצוב הקומפקטי והאסתטי של המחברים הופך אותם למוצרים האידיאליים בשוק הולכת מים, המיחס חשיבות מכרעת לחיסכון במקום ולמראה החיצוני. פשטות ההרכבה מאפשרת לאיש המקצוע לבצע את עבודותם ביתר קלות ותורמת לאמיןות הנודעת של מוצרי פלסאון.

יתרונות:

- עיצוב מוצר אסתטי – מעניק מראה מקצועי להתקנה.
- אין צורך בכלי עזר להתקנה – ההרכבה מתבצעת בדחיפפה – PushFit.
- אביזר קומפקטי – המאפשר לבצע חיבור צנרת עם מגבלות מקום.
- אטימה – אטימה מיידית עם החדרת הצינור.
- חיבור בין PE למערכות הולכת מים – נחושת, PB ו-PEX – במחבר אחד.
- חיבור PushFit מצנרת PE לצנרת נחושת, PB ו-PEX.
- עמידות לאורך קיים של 50 שנה.
- אביזר עמיד בפני פירוק ונדליזם.

מפרט טכני**הערה**

לפני ביצוע ההתקנה, ודא כי קצה הצינור המיעוד להיכנס לתוך המחבר נטול שריטות ופגמים אחרים וכי הצינור והמחבר עצמו נקיים מחול, בז, אבנים ועוד.

שימוש לב: מומלץ במיוחד להשתמש בסרט PTFE (טפלון) בחיבורו תברוג. ב במידות של 40 מ"מ ומעלה, חיתוך קצה הצינור ביצוע פאזה ומריחת חומר סיכה על בסיס סיליקון מאפשרים החדרה קלה יותר.

חומרים**מחברי PushFit**

גוף: פוליפרופילן, קופולימר באיכות גבואה

אום: פוליפרופילן באיכות גבואה

טבעת לבנה ודיסקית אחיזה: פוליאצטל (POM)

אטם: גומי טבעי (NBR)

טבעת חיזוק: פלדת אל-חלד בכל תבריגי פנים ב מידות מ- " עד "

תבריגי פלייז: CZ132 EN12164

תחום טמפרטורת עבודה

האביזרים אינם מיועדים לשימוש במקרים חמימים ועמידים בטמפרטורה שלא עולה על 45°C .

האביזרים עמידים בטמפרטורות נמוכות מאפס.

עמידות כימית

מחברי פלסון מסופקים סטנדרט עם טבעות לבנות ודיסקיות אחיזה פוליאצטל (POM) ואטמי טבעי (NBR) המיועדים לעובדה עם מים.

**לחצוי עבודה ואישורי איכות**

מחברי סידרה 1 בגודלים 63-20 מ"מ נבדקו ואושרו על פי תקן ISO 14236 ל-16PN.

תבריגים

כל התבריגים מתאימים לתקנים 1/7 - ISO, BS 21 - 1973 AS 1722 Part, NEN 3258, DIN 2999, 1975-1. כל תבריגי זהכר הם קוניים. כל תבריגי הפנים הם מקבילים.