

סופר - קיז, צינור שרשרתי דו שכבתי מפוליאיתילן מחורר עטוף בד גאוטכני לניקוזים

הצינור מיוצר מפוליאיתילן בעל צפיפות גבוהה (HDPE) בשכבה החיצונית ופוליאיתילן (LDPE) בפנימית. השכבה החיצונית השרשרתית, מקנה לצינור חוזק וגמישות. השכבה הפנימית החלקה מקטינה את חיכוך המים ומאפשרת זרימה חופשית.

סופר קיז נוח וקל לעבודה, לאחסון, נשיאה, הובלה והנחה בקרקע וניתן להשתמש באביזרי חיבור מגוונים. לסופר קיז עמידות במעיכה ובהולם וכן כושר החלמה מעולה והוא מיוצר במיכון ובטכנולוגיה החדשה ביותר. סופר קיז עובר בדיקות איכות מחמירות ביותר.

הבד הגיאוטכני.

דיפון הצינור נעשה באמצעות הדבקה של הבד (ולא בקשירה של הבד בחוטים) דבר זה מקנה עמידות ושמירה על תכונות המוצר לשנים רבות, מניעת סתימות וחדירת חלקיקים לצינור, ושיפור חדירת המים לצינור. ההדבקה מאפשרת חיתוך למידה הרצויה ללא פרימה, ההדבקה נעשית בשלוש נקודות לכיסוי שטח המגע.

שימושים.

ניקוז מגרשי ספורט ואצטדיונים, ניקוז מאגרי מים, מדרגות, גבוינים וקירות תומכים, מתממת אשפה שדות תעופה, כבישים, חניונים, מנהרות ועוד.

תקינה.

הסופר קיז מיוצר בהתאמה לתקנים DIN 1187 ו DIN4262.

נחונים טכניים	75	90	110	125	160	200
קוטר חוץ מ"מ	75	90	110	125	160	200
קוטר פנים מ"מ	53	76	78	105	130	160
צבע חוץ	שחור	שחור	שחור	שחור	שחור	שחור
צבע פנים	צהוב	צהוב	צהוב	צהוב	צהוב	צהוב
יח' אריזה	סליל	סליל	סליל	סליל	סליל	סליל
אורך יח' אריזה במטר	50	25/50	25/50	25/50	25	25
אמצעי חיבור	מופה	מופה	מופה	מופה	מופה	מופה
עמידות בהולם 1000	12	12	12	12	12	12
שטח מחורר סמ"ר/מ"א	65	65	65	70	90	90
גזירת חירור מעלות	360	360	360	360	360	360
יעילות הידראולית	מעולה	מעולה	מעולה	מעולה	מעולה	מעולה
בד גאוטכני	ארוג	ארוג	ארוג	ארוג	ארוג	ארוג
משקל הבד (גרם/למטר)	200	200	200	200	200	200



מכון החקנים הישראלי

